



ویژگی ها: <<

- < انتقال اطلاعات با تاخیر 1 تا 3 میلی ثانیه به صورت یکطرفه
- < پشتیبانی از باند های فرکانسی 5، 10، 15، 20، 30، 40، 45 مگاهرتز
- < افزایش Throughput ی بیش از 450Mbps
- < انتقال اطلاعات در فواصل بالای 200 کیلومتر
- < پشتیبانی از پروتکل های HTTPS، SNMPv3 و TLS
- < دارای 8 ماژول T1/E1

Cambium – PTP 650 Connectorized

مشخصات فنی

2	تعداد پورت شبکه 10/100/1000
1	پورت فیبرنوری (SFP)
8 پورت برای ماژول T1/E1 (به صورت اختیاری)	تعداد پورت T1/E1
4.9GHz تا 6.5GHz	باند فرکانسی
5، 10، 15، 20، 30، 40 و 45 مگاهرتز	سایز کانال
PBSK در 27dBm مدولاسیون	مداکثر توان کانال
256QAM در 23dBm مدولاسیون	مساسیت گیرنده
-98dBm با کانال 5MHz	توان آنتن
----	کانکتور آنتن
2xN-type Female	ممدوده آنتن دهی
بیش از 200 کیلومتر	توان عملیاتی (Throughput)
450Mbps	توان مصرفی
30W	ممدودهی دمای کارکرد
-40C..+60C	امنیت
FIPS سازگار با AES Encryption (به صورت اختیاری)، و HTTPS و SNMP v3	ابعاد دستگاه
204x318x90 mm	وزن
3.1 کیلوگرم	