



« ویژگی ها:

- ◀ 64 مگابایت حافظه رم
- ◀ سوئیچ لایه 2 و مناسب برای انتقال دیتا، صدا و ویدیو
- ◀ 44 پورت اترنت 10/100
- ◀ 4 پورت گیگابیت اترنت 10/100/1000 و 4 پورت فیبرنوری
- ◀ قابل نصب بر روی رک با ارتفاع 1U

Cisco – WS-C2960G-48TC-L

مشخصات فنی

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| 64MB             | ▪ حافظه (RAM)                 |
| 32MB             | ▪ حافظه ذخیره سازی (NAND)     |
| دارد             | ▪ پشتیبانی از لایه 2          |
| ندارد            | ▪ پشتیبانی از لایه 3          |
| 44               | ▪ تعداد پورت شبکه 10/100      |
| 4                | ▪ تعداد پورت شبکه 10/100/1000 |
| 4                | ▪ پورت فیبر نوری (SFP)        |
| ----             | ▪ پورت USB                    |
| 1x RJ45          | ▪ پورت کنسول                  |
| 39Mpps           | ▪ توان عملیاتی (Throughput)   |
| 32Gbps           | ▪ ظرفیت (Backplane)           |
| 255              | ▪ پشتیبانی از VLAN            |
| 140W             | ▪ توان مصرفی                  |
| 5.4 کیلوگرم      | ▪ وزن                         |
| 4.4x44.5x32.8 cm | ▪ ابعاد دستگاه                |