



« ویژگی ها:

- « اکسس پوینت با کارت وایرلس در باند 2.4 گیگاهرتز
- « پورت microUSB جهت اتصال مودم های 3G یا 4G و یا روشن کردن دستگاه
- « کارت وایرلس با قابلیت قرار گرفتن در مدهای AP و یا Station
- « 2 پورت اترنت 10/100

MikroTik – mAP 2n

مشخصات فنی

AR9331-AL1A	▪ مدل CPU
400MHz	▪ سرعت CPU
1	▪ تعداد هسته CPU
64MB	▪ حافظه (RAM)
16MB	▪ حافظه ی ذخیره سازی (NAND)
----	▪ کارت حافظه (Memory Card)
2	▪ تعداد پورت شبکه 10/100
ندارد	▪ تعداد پورت شبکه 10/100/1000
ندارد	▪ پورت فیبر نوری (SFP)
ندارد	▪ اسلات miniPCI
ندارد	▪ اسلات MiniPCle
دارد	▪ کارت وایرلس داخلی
802.11a/b/g/n	▪ استانداردهای وایرلس



« ادامه مشخصات فنی:

MikroTik – mAP 2n

مشخصات فنی

17dBm	توان کارت وایرلس
1.3dBi	توان آنتن
2400-2500MHz	بازه فرکانسی
1x microUSB	پورت USB
دارد	پشتیبانی از استاندارد PoE
8 تا 30 ولت	ولتاژ دریافتی
2W	توان مصرفی
ندارد	نمایش ولتاژ
ندارد	نمایش دمای CPU
ندارد	نمایش دمای برد
-10C..+70C	محدوده دمای کارکرد
68x68x19mm	ابعاد برد
MikroTik RouterOS v6	نسخه سیستم عامل
Level 4 License	مجوز RouterOS