NOORAN telecommunication

NETWORKING MIKROWAN

MikroWAN » MW-LTE5101

Mikrowan
MW-LTE5101

ویژگی ها:

- رابط RJ-45 WAN Port
- شبکه‌های قابل پشتیبانی 3G/4G/LTE CAT 4
- تعداد آنتن ۲ عدد
- دارای شیار سیم کارت
- POE Adaptor

مشخصات فنی

MikroWANMW-LTE5101

Frequency	LTE:1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/13/17/19/20/25/26/28A/28B/38/39/40/41WDMA：B1/2/5/8
WIFI	2.4G, WIFI 2*2 MIMO，802.11 b/g/n
Maximum Data Throughput	LTE CAT 4 FDD-LTE(DL/UL): 150Mbps/50Mbps HSPA+ (DL/UL) : 21/5.76Mbps WiFi : Max 300Mbps
Receiving Diversity	Support
MIMO	Support DL 2x2 MIMO
BB Chipset	ZX297520V3
WiFi Chipset	RTL8192ES
WiFi Users	16
power consumption	<10W
Power Voltage	DC12V/1A
USIM/SIM	support 2FF/3FF/4FF SIM card optional support SIM/USIM/UIM,standard 6 PIN SIM card interface, support 3V SIM card and 1.8V SIM card; push-push SIM slot
Display	LED indicators
Antenna	2 internal WIFI antenna;2 internal LTE antenna; 2 external LTE antenna (optional)
Buttons	Reset,WPS
Ethernet	3* RJ45, 10BaseT/100Base/automatic adaptive port

دفتر مرکزی: تهران، ابتدای خیابان پاسداران، خیابان گل نبی، برج زمرد، طبقه ۹، واحد ۹۲ — تلفن تماس: ۰۲۱ ۲۹۷۰۰

سایت نوران: www.nooran.com — فروشگاه نوران: shopping.nooran.com — ویدیو نوران: video.nooran.com

NOORAN telecommunication

Mikrowan
MW-LTE5101

» ادامه مشخصات فنی:

MikroWANMW-LTE5101

مشخصات فنی

RJ11	N/A
Reset	Pin-hole reset button
ESD	Contact±8KV、Air±10KV
Battery	N/A
SW Update	TR069 & FOTA(customized) & Local
WIFI Mode	AP/STATION mode
WIFI Security	OPEN & WPA-PSK& WPA2-PSK
SMS & Phone Book	YES
UPnP	support customization
Voice	N/A
IPv4	Support IPv4
IPv6	Support IPv6
Firewall	Mac/IP address filter, Port forwarding, WiFi Black/Whilte list
Data Statistics	Support
SIM Lock	Support
HTTP	Support
DMZ	Support
Operating Temperature	Normal:-10°C to +65°C
Storage Temperature	-20° C to +85° C
Humidity	5%~ 95%