

... NETWORKING

MIKROWAN >> MikroWAN >> No Antenna >> Model: MW5007D



« ویژگی ها:

- ◀ رادیوی تک پولاریزیشن با استاندارد 802.11a/b/g
- ◀ 3 کارت وایرلس با فرکانس های 2.4 و 5 گیگاهرتز
- ◀ توان فروجی 23dBm برای کارت های 5GHZ
- ◀ توان فروجی 25dBm برای کارت های 2.4GHz
- ◀ پوشش دهی سیگنال تا 50 کیلومتر
- ◀ وابسته به آنتن
- ◀ RouterOS با مجوز Level 5

MikroWAN – MW5007D

مشتملات فنی

Atheros AR7161	مدل CPU
680MHz	سرعت CPU
128MB	حافظه (RAM)
ندارد	حافظه ی ذخیره سازی (NAND)
1	تعداد پورت شبکه 10/100
ندارد	تعداد پورت شبکه 10/100/1000
3	تعداد رادیو (RF)
3 کانکتور اتصال آنتن از نوع N-Type	کانکتورها
802.11a/b/g	استانداردهای وایرلس
25dBm	توان کارت وایرلس در باند 2
23dBm	توان کارت وایرلس در باند 5
----	توان آنتن
5MHz, 10MHz, 20MHz, 40MHz	پهنای باند کانال



« ادامه مشخصات فنی:

MikroWAN – MW5007D	مشخصات فنی
2192-2539MHz	بازه فرکانسی در باند 2
4920-6100MHz	بازه فرکانسی در باند 5
فودکار توسط DFS, بر اساس مقررات کشورها	انتخاب فرکانس
QAM-16, QAM-64, BPSK, OFDM, QPSK	مدولاسیون رادیو
وابسته به آنتن, بیش از ۵۰ کیلومتر	محدوده آنتن دهی
۱۲ تا ۳۲ ولت	ولتاژ دریافتی
16W	توان مصرفی
-25C..+65C	محدوده دمای کارکرد
295x265x95mm	ابعاد برد
MAC آدرس فیلترینگ ایجاد محدودیت در دسترسی به لیست کنترل استاندارد WEP 128 و 64 بیت استاندارد WPA/WPA2 (802.1X, EAP, MIC, TKIP, AES-CCM) انتقال دیتا توسط تونل های GRE, VPLS, IPsec, EOIP, امکان مخفی کردن SSID	امنیت
MikroTik RouterOS	نسخه سیستم عامل
Level 5 License	مجوز RouterOS