

... NETWORKING

MIKROWAN >> MikoWAN >> No Antenna >> Model: MW5008D



« ویژگی ها:

- ◀ رادیوی با استاندارد 802.11a/b/g
- ◀ دو کارت وایرلس با فرکانس 5GHz و توان های فروجی 28dBm و 23dBm
- ◀ یک کارت وایرلس با فرکانس 2.4GHz و توان فروجی 25dBm
- ◀ پوشش دهی سیگنال تا 80 کیلومتر
- ◀ وابسته به آنتن
- ◀ RouterOS با مجوز Level 5

MikroWAN – MW5008D

مشتملات فنی

Atheros AR7161	▪ مدل CPU
680MHz	▪ سرعت CPU
128MB	▪ حافظه (RAM)
ندارد	▪ حافظه ی ذخیره سازی (NAND)
1	▪ تعداد پورت شبکه 10/100
ندارد	▪ تعداد پورت شبکه 10/100/1000
3	▪ تعداد رادیو (RF)
3 کانکتور اتصال آنتن از نوع N-Type	▪ کانکتورها
802.11a/b/g	▪ استانداردهای وایرلس
25dBm	▪ توان کارت وایرلس در باند 2
28dBm ,23dBm	▪ توان کارت وایرلس در باند 5
----	▪ توان آنتن
5MHz, 10MHz, 20MHz, 40MHz	▪ پهنای باند کانال



« ادامه مشخصات فنی:

MikroWAN – MW5008D	مشخصات فنی
2192-2539MHz	بازه فرکانسی در باند 2
4920-6100MHz	بازه فرکانسی در باند 5
فودکار توسط DFS, بر اساس مقررات کشورها	انتخاب فرکانس
QAM-16, QAM-64, BPSK, OFDM, QPSK	مدولاسیون رادیو
وابسته به آنتن, بیش از 80 کیلومتر	محدوده آنتن دهی
۱۲ تا ۳۲ ولت	ولتاژ دریافتی
16W	توان مصرفی
-20C..+65C	محدوده دمای کارکرد
295x265x95mm	ابعاد برد
MAC آدرس فیلترینگ ایجاد محدودیت در دسترسی به لیست کنترل استاندارد WEP 128 و 64 بیت استاندارد WPA/WPA2 (802.1X, EAP, MIC, TKIP, AES-CCM) انتقال دیتا توسط تونل های GRE, VPLS, IPsec, EOIP امکان مخفی کردن SSID	امنیت
MikroTik RouterOS	نسخه سیستم عامل
Level 5 License	مجوز RouterOS