



ویژگی ها:

- 8 پورت PoE <
- فروجهی ۲۴ ولت DC <
- 240 وات قدرت فروجهی دستگاه <
- پورت 10/100/1000 <
- مدیریت دستگاه از طریق وب <
- کنترل کامل بر روی هر پورت <

MikroWAN – PoE MP-2408G3

مشخصات فنی

8 پورت RJ45	پورت وردی دیتا
8 پورت RJ45	پورت فروجهی دیتا + پاور
1x RJ45 10/100Base-TX Auto Negotiation Auto MDI / MDIX	پورت کنسول
وضعیت سیستم: در حال بوت (LED های قرمز بصورت Fade) در حال بوت (LED سبز بصورت چشمک زن دو تایی) در حال ریست (LED سبز بصورت چشمک زن سریع) وضعیت پورت های PoE: LED قرمز دائم روشن برای پورت روشن LED قرمز خاموش برای پورت خاموش LED قرمز چشمک زن برای پورت فراب	وضعیت LED ها
10Base-T: 4-Pair UTP Cat. 5 up to 100m (328f) 100Base-TX: 4-Pair UTP Cat. 5 up to 100m (328ft) 1000Base-T: 8-Pair UTP Cat. 5e, 6, up to 100m (328ft) EIA/TIA- 568 100-ohm STP (100m)	میزان مجاز استفاده از کابل شبکه
44.5x33x4.3 cm	ابعاد دستگاه



◀ ادامه مشخصات فنی:

MikroWAN – PoE MP-2408G3

مشخصات فنی

Over Current , Short Circuit , Over Temperature Fan Damage , Under & Over Voltage	<ul style="list-style-type: none"> مماظلت
8	<ul style="list-style-type: none"> تعداد پورت شبکه 10/100/1000
۱۱۵ تا ۲۶۵ ولت متناوب	<ul style="list-style-type: none"> ولتاژ دریافتی
1 فن (Silent fan)	<ul style="list-style-type: none"> فنک کنندگی
30 وات	<ul style="list-style-type: none"> فروچی پاور در هر پورت
(-)5/4, (+)8/7	<ul style="list-style-type: none"> پین های انتقال ولتاژ
240 وات	<ul style="list-style-type: none"> مجموع توان فروچی
288W	<ul style="list-style-type: none"> توان مصرفی
PF=0.88	<ul style="list-style-type: none"> ضریب توان در بار کامل
مدیریت سیستم از طریق وب فعال/غیرفعال کردن پورت های PoE درج نام فارسی یا لاتین برای هر پورت (Description) به روزسانی Firmware از طریق وب	<ul style="list-style-type: none"> امکان مدیریتی سیستم
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet (Pre-standard) IEEE 802.3at Power over Ethernet RFC 768: UDP - RFC 791: IP - RFC 2068 HTTP	<ul style="list-style-type: none"> مطابقت با استانداردهای
FCC Part 15 Class A, CE	<ul style="list-style-type: none"> پیروی از مقررات
0C..+50C	<ul style="list-style-type: none"> محدوده دمای کار کرد
90% ~ 5% (غیر مترجم)	<ul style="list-style-type: none"> رطوبت مجاز