



ویژگی ها:

- ◀ 24 پورت PoE
- ◀ فریبی ۲۴ ولت DC
- ◀ 720 وات قدرت فریبی دستگاه
- ◀ پورت 10/100/1000
- ◀ مدیریت تمت وب
- ◀ کنترل کامل هر پورت

MikroWAN – PoE MP-2424G3

مشخصات فنی

RJ45 پورت 24	پورت وردی دیتا
RJ45 پورت 24	پورت فریبی دیتا + پاور
1x RJ45 10/100Base-TX Auto Negotiation Auto MDI / MDIX	پورت کنسول
وضعیت سیستم: در حال بوت (LED های قرمز بصورت Fade) در حال بوت (LED سبز بصورت چشمک زن دو تایی) در حال ریست (LED سبز بصورت چشمک زن سریع) وضعیت پورت های PoE: LED قرمز دائم روشن برای پورت روشن LED قرمز خاموش برای پورت خاموش LED قرمز چشمک زن برای پورت فراب	وضعیت LED ها
10Base-T: 4-Pair UTP Cat. 5 up to 100m (328f) 100Base-TX: 4-Pair UTP Cat. 5 up to 100m (328ft) 1000Base-T: 8-Pair UTP Cat. 5e, 6, up to 100m (328ft) EIA/TIA- 568 100-ohm STP (100m)	میزان مجاز استفاده از کابل شبکه
44.5x33x4.3 cm	ابعاد دستگاه



« ادامه مشخصات فنی:

MikroWAN – PoE MP-2424G3

مشخصات فنی

Over Current , Short Circuit , Over Temperature Fan Damage , Under & Over Voltage	مماظفت
24	تعداد پورت شبکه 10/100/1000
۹۵ تا ۲۶۵ ولت متناوب	ولتاژ دریافتی
3 فن (Smart Fan)	فنک کنندگی
30 وات	فروچی پاور در هر پورت
(-)5/4, (+)8/7	پین های انتقال ولتاژ
720 وات	مجموع توان فروچی
805W	توان مصرفی
PF=0.98	ضریب توان در بار کامل
مدیریت سیستم از طریق وب فعال/غیرفعال کردن پورت های PoE درج نام فارسی یا لاتین برای هر پورت (Description) به روزسانی Firmware از طریق وب	امکان مدیریتی سیستم
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet (Pre-standard) IEEE 802.3at Power over Ethernet RFC 768: UDP - RFC 791: IP - RFC 2068 HTTP	مطابقت با استانداردهای
FCC Part 15 Class A, CE	پیروی از مقررات
0C..+50C	محدوده دمای کار کرد
90% ~ 5% (غیر متراکم)	رطوبت مجاز