



ویژگی ها:

- ◀ 40 وات قدرت فروجی دستگاه
- ◀ یک پورت 10/100 و ورودی دیتا
- ◀ یک پورت فروجی دیتا + PoE
- ◀ مدیریت سیستم از طریق وب

**MikroWAN – PoE 48V**

مشخصات فنی

1 پورت RJ45	پورت وردی دیتا
1 پورت RJ45	پورت فروجی دیتا + پاور
1x RJ45 10/100Base-TX Auto Negotiation Auto MDI / MDIX	پورت کنسول
وضعیت سیستم: روشن (LED قرمز) وضعیت پورت های PoE : در حال استفاده (LED قرمز) پورت فراب (LED قرمز چشمک زن)	وضعیت LED ها
10Base-T: 4-Pair UTP Cat. 5 up to 100m (328f) 100Base-TX: 4-Pair UTP Cat. 5 up to 100m (328ft) 1000Base-T: 8-Pair UTP Cat. 5e, 6, up to 100m (328ft) EIA/TIA- 568 100-ohm STP (100m)	میزان مجاز استفاده از کابل شبکه
140x75x40 mm	ابعاد دستگاه
----	مماظلت
----	تعداد پورت شبکه 10/100/1000
8 تا 30 ولت	ولتاژ دریافتی



« ادامه مشخصات فنی:

MikroWAN – PoE 48V	مشخصات فنی
----	▪ فنک کنندگی
۳۵ وات، ۸۰۰ میلی آمپر، ۲۴ ولت DC	▪ فروجی پاور در هر پورت
(-)4/5, (+)7/8	▪ بین های انتقال ولتاژ
----	▪ مجموع توان فروجی
40W	▪ توان مصرفی
----	▪ ضریب توان در بار کامل
----	▪ امکان مدیریتی سیستم
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet (Pre-standard) IEEE 802.3at Power over Ethernet RFC 768: UDP - RFC 791: IP - RFC 2068 HTTP	▪ مطابقت با استانداردهای
----	▪ پیروی از مقررات
-20C..+50C	▪ محدوده دمای کار کرد
90% ~ 5% (غیر مترجم)	▪ رطوبت مجاز