



« ویژگی ها:

- ◀ پردازنده TI TITAN و موتور TI جهت افزایش کیفیت صدا
- ◀ دو پورت گیگابیت اترنت و یک پورت جهت اتصال هدست
- ◀ صفحه نمایش TFT-LCD با ابعاد 4.3 اینچ و 16.7M رنگ
- ◀ پشتیبانی از تکنولوژی HD در بلندگو و گوشی
- ◀ قابلیت تعریف 6 خط داخلی
- ◀ یک پورت ورودی برای اتصال ماژول های Expansion
- ◀ پشتیبانی از هدست وایرلس

Yealink – SIP T38G

مشخصات فنی

6 اکانت	▪ قابلیت تعریف کاربر
نگهداری تماس انتظار مکالمه انتقال تماس تماس برگشتی تماس سریع پیام گیر صوتی ارسال و دریافت پیام کوتاه امکان رد تماس در هنگام جلسه	▪ امکانات تماس
2 خط	▪ نمایشگر وضعیت خطوط
1000 شماره	▪ ظرفیت دفترچه تلفن
دارد	▪ امکان کنفرانس تلفنی
G.711(Alaw/μlaw) G.729 A/B G.723 G.726	▪ پشتیبانی از Codec های



« ادامه مشخصات فنی:

## Yealink – SIP T38G

### مشخصات فنی

SIP V1/V2 H.323 v2/v3/v4 SIP (RFC 3261) SDP (RFC 2327) Symmetric RTP STUN (RFC3489) ENUM (RFC 2916) RTP Payload for DTMF Digits (RFC2833) Outbound Proxy	▪ پشتیبانی از پروتکل های
Open VPN LLDP 802.1x LAN QoS (802.1pq) HTTPS	▪ پروتکل های امنیتی
ندارد	▪ تعداد پورت شبکه 10/100
2	▪ تعداد پورت شبکه 10/100/1000
دارد	▪ پشتیبانی از استاندارد PoE
TI Aries	▪ مدل CPU
نمایشگر 4.3 اینچی، 480*272 پیکسل، 16.7M رنگ	▪ صفحه نمایش
دارای 48 کلید - 16 کلید قابل برنامه ریزی	▪ صفحه کلید
----	▪ زمان مکالمه (باتری)
----	▪ زمان انتظار (باتری)
5 ولت 2 آمپر	▪ ولتاژ دریافتی