



« ویژگی ها:

- ◀ صفحه نمایش LCD با ابعاد 64*132 پیکسل
- ◀ تعریف یک فضا داخلی
- ◀ 2 پورت اترنت 10/100 با قابلیت پشتیبانی از استاندارد PoE
- ◀ یک پورت جهت اتصال هدست
- ◀ قابل نصب بر روی دیوار
- ◀ دسترسی از راه دور به دفترچه تلفن با استفاده از فایل XML

Yealink – SIP T19P

مشخصات فنی

1 اکانت	<ul style="list-style-type: none"> ▪ قابلیت تعریف کاربر
<ul style="list-style-type: none"> نگهداری تماس انتظار مکالمه انتقال تماس تماس برگشتی تماس سریع پیام گیر صوتی ارسال و دریافت پیام کوتاه امکان رد تماس در هنگام جلسه 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ امکانات تماس
5 فضا	<ul style="list-style-type: none"> ▪ نمایشگر وضعیت خطوط
1000 شماره	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ظرفیت دفترچه تلفن
دارد	<ul style="list-style-type: none"> ▪ امکان کنفرانس تلفنی
<ul style="list-style-type: none"> G.711(Alaw/μlaw) G.729 A/B G.723 G.726 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ پشتیبانی از Codec های



« ادامه مشخصات فنی:

Yealink – SIP T19P

مشخصات فنی

SIP V1/V2 H.323 v2/v3/v4 SIP (RFC 3261) SDP (RFC 2327) Symmetric RTP STUN (RFC3489) ENUM (RFC 2916) RTP Payload for DTMF Digits (RFC2833) Outbound Proxy	▪ پشتیبانی از پروتکل های
Open VPN LLDP 802.1x LAN QoS (802.1pq) HTTPS	▪ پروتکل های امنیتی
2	▪ تعداد پورت شبکه 10/100
ندارد	▪ تعداد پورت شبکه 10/100/1000
دارد	▪ پشتیبانی از استاندارد PoE
----	▪ مدل CPU
نمایشگر سیاه-سفید 64*132	▪ صفحه نمایش
دارای 29 کلید - 4 کلید قابل برنامه ریزی	▪ صفحه کلید
----	▪ زمان مکالمه (باتری)
----	▪ زمان انتظار (باتری)
5 ولت 600 میلی آمپر	▪ ولتاژ دریافتی