



« ویژگی ها:

- ◀ طراحی ماژولار
- ◀ قابلیت اتصال ماژول های GSM ، FXO،FXS ، PRI، UMTS (3G) و
- ◀ 2 پورت گیگابیت اترنت و یک پردازنده 2 هسته ای
- ◀ 2 پورت USB
- ◀ پشتیبانی از Codec های صدا و ویدیو

مشخصات فنی

Zycoo – CooVox-U100

ندارد	تعداد پورت شبکه 10/100
یک LAN + یک WAN	تعداد پورت شبکه 10/100/1000
قابل افزودن به صورت ماژول	پورت FXO
قابل افزودن به صورت ماژول	پورت FXS
قابل افزودن به صورت ماژول	تعداد پورت E1/T1
2x USB	پورت USB
پاسفگویی به 80 تماس به طور همزمان امکان ثبت 500 تلفن تمت شبکه کنترل و مانیتورینگ تماس ها مکالمه تصویری پشتیبانی از زبان های فارسی، چینی، انگلیسی و فرانسه DID نرم افزار Skype برای سرور SIP 2 عدد ماژول مدف اکوی صدا (به صورت سفت افزاری)	امکانات اصلی
سرور Voice Mail داخلی سنت کردن IP به صورت دستی و DHCP سرور DHCP PPPOE	امکانات اولیه



« ادامه مشخصات فنی:

## Zycoo – CooVox-U100

### مشخصات فنی

VPN Server VPN Client DDNS PoE VLAN پروتکل های SIP یا IAX2 فایروال	امکانات اولیه
نگهداری تماس، انتظار مکالمه، انتقال تماس، تماس برگشتی نمایشگر شماره تماس های پیمینگ و داخل سافتمان ارائه اتاق کنفرانس تلفنی DISA فهرست BLF ثبت تماس ها	امکانات تماس
G.722.SPEEX ,GSM ، G.729، G.726.G.711(Alaw/μlaw) H.261, H.263 ,H.263+ ,H.264	پشتیبانی از Codec های
وب	نمونه تنظیم و مدیریت
ATOM DualCore	مدل CPU
1.86GHz	سرعت CPU
2GB	حافظه (RAM)
16GB	حافظه ذخیره سازی (NAND)
500X310x90mm	ابعاد دستگاه
4.8 کیلوگرم	وزن
100 تا 240 ولت	ولتاژ دریافتی