



« ویژگی ها:

- « 2 پورت FXO
- « قابلیت اتصال ماژول های GSM و UMTS (3G)
- « یک پورت 10/100 و پردازنده 2 هسته ای
- « پشتیبانی از Codec های صدا و ویدیو

مشخصات فنی

Zycoo – CooVox-U20-A202

1	تعداد پورت شبکه 10/100	▪
ندارد	تعداد پورت شبکه 10/100/1000	▪
2	پورت FXO	▪
----	پورت FXS	▪
----	تعداد پورت E1/T1	▪
ندارد	پورت USB	▪
<p>پاسفگویی به 10 تماس به طور همزمان امکان ثبت 30 تلفن تمت شبکه کنترل و مانیتورینگ تماس ها مکالمه تصویری پشتیبانی از زبان های فارسی، چینی، انگلیسی و فرانسه DID نرم افزار Skype برای سرور SIP</p>		▪ امکانات اصلی
<p>سرور Voice Mail داخلی ست کردن IP به صورت دستی و DHCP DHCP سرور PPPOE</p>		▪ امکانات اولیه



« ادامه مشخصات فنی:

Zycoo – CooVox-U20-A202

مشخصات فنی

VPN Server VPN Client DDNS PoE پروتکل های SIP یا IAX2 فایروال	امکانات اولیه
نگهداری تماس، انتظار مکالمه، انتقال تماس، تماس برگشتی نمایشگر شماره تماس های پیچینگ و داخل سافتمان ارائه اتاق کنفرانس تلفنی DISA فهرست BLF ثبت تماس ها	امکانات تماس
G.722.SPEEX ,GSM ، G.729، G.726,G.711(Alaw/μlaw) H.261, H.263 ,H.263+ ,H.264	پشتیبانی از Codec های
وب و SSH	نمونه تنظیم و مدیریت
DSP DualCore	مدل CPU
500MHz	سرعت CPU
128MB	حافظه (RAM)
4GB	حافظه ذخیره سازی (NAND)
295X155x65mm	ابعاد دستگاه
8 کیلوگرم	وزن
100 تا 240 ولت	ولتاژ دریافتی