



« ویژگی ها:

- ◀ 2 پورت FXS
- ◀ پشتیبانی از Codec های صدا و ویدیو
- ◀ قابلیت اتصال ماژول های GSM و UMTS (3G)
- ◀ یک پورت 10/100 و یک پردازنده 2 هسته ای

مشخصات فنی

Zycoo – CooVox-U20-A220

1	تعداد پورت شبکه 10/100	▪
ندارد	تعداد پورت شبکه 10/100/1000	▪
ندارد	پورت FXO	▪
2	پورت FXS	▪
----	تعداد پورت E1/T1	▪
ندارد	پورت USB	▪
پاسفگویی به 10 تماس به طور همزمان امکان ثبت 30 تلفن تحت شبکه کنترل و مانیتورینگ تماس ها مکالمه تصویری	امکانات اصلی	▪
پشتیبانی از زبان های فارسی، چینی، انگلیسی و فرانسه DID نرم افزار Skype برای سرور SIP		
سرور Voice Mail داخلی سرور DHCP PPPOE	امکانات اولیه	▪



◀ ادامه مشخصات فنی:

Zycoo – CooVox-U20-A220

مشخصات فنی

VPN Server VPN Client DDNS PoE VLAN پروتکل های SIP یا IAX2 فایروال	▪ امکانات اولیه
نگهداری تماس، انتظار مکالمه، انتقال تماس، تماس برگشتی نمایشگر شماره تماس های پیمینگ و داخل سافتمان ارائه اتاق کنفرانس تلفنی DISA فهرست BLF ثبت تماس ها	▪ امکانات تماس
G.722.SPEEX ,GSM ، G.729، G.726.G.711(Alaw/μlaw) H.261, H.263 ,H.263+ ,H.264	▪ پشتیبانی از Codec های
وب و SSH	▪ نحوه تنظیم و مدیریت
DSP DualCore	▪ مدل CPU
500MHz	▪ سرعت CPU
128MB	▪ حافظه (RAM)
4GB	▪ حافظه ذخیره سازی (NAND)
295X155x65mm	▪ ابعاد دستگاه
8 کیلوگرم	▪ وزن
100 تا 240 ولت	▪ ولتاژ دریافتی