



« ویژگی ها:

- ◀ طراحی ماژولار
- ◀ قابلیت اتصال ماژول های GSM، FXS، FXO و UMTS (3G)
- ◀ یک پورت اترنت 10/100 و یک پردازنده 2 هسته ای
- ◀ یک پورت USB
- ◀ پشتیبانی از Codec های صدا و ویدیو

مشخصات فنی

Zycoo – CooVox-U50

1	تعداد پورت شبکه 10/100
ندارد	تعداد پورت شبکه 10/100/1000
قابل افزودن به صورت ماژول	پورت FXO
قابل افزودن به صورت ماژول	پورت FXS
قابل افزودن به صورت ماژول	تعداد پورت E1/T1
1x USB	پورت USB
پاسفگویی به 20 تماس به طور همزمان امکان ثبت 100 تلفن تحت شبکه کنترل و مانیتورینگ تماس ها مکالمه تصویری پشتیبانی از زبان های فارسی، چینی، انگلیسی و فرانسه DID نرم افزار Skype برای سرور SIP ماژول مذف اکوی صدا (به صورت سفت افزاری)	امکانات اصلی
سرور Voice Mail داخلی سنت کردن IP به صورت دستی و DHCP سرور DHCP PPPOE	امکانات اولیه



« ادامه مشخصات فنی:

## Zycoo – CooVox-U50

### مشخصات فنی

VPN Server VPN Client DDNS PoE VLAN پروتکل های SIP یا IAX2 فایروال	امکانات اولیه
نگهداری تماس، انتظار مکالمه، انتقال تماس، تماس برگشتی نمایشگر شماره تماس های پیمینگ و داخل سافتمان ارائه اتاق کنفرانس تلفنی DISA فهرست BLF ثبت تماس ها	امکانات تماس
G.722.SPEEX ,GSM ، G.729، G.726.G.711(Alaw/μlaw) H.261, H.263 ,H.263+ ,H.264	پشتیبانی از Codec های
وب و SSH	نمونه تنظیم و مدیریت
DSP DualCore	مدل CPU
500MHz	سرعت CPU
256MB	حافظه (RAM)
4GB	حافظه ذخیره سازی (NAND)
220X410x85mm	ابعاد دستگاه
2.2 کیلوگرم	وزن
100 تا 240 ولت	ولتاژ دریافتی