



ویژگی ها: <<

- < پشتیبانی از Codec های صدای HD برای افزایش کیفیت
- < 2 پورت گیگابیت اترنت و یک پردازنده 2 هسته ای
- < 2 پورت USB
- < پشتیبانی از ماژول های مدف صدا و UMTS

Zycoo – CooVox-U60

مشخصات فنی

ندارد	تعداد پورت شبکه 10/100
یک LAN + یک WAN	تعداد پورت شبکه 10/100/1000
12	پورت FXO
12	پورت FXS
----	تعداد پورت E1/T1
2x USB	پورت USB
پاسفگویی به 80 تماس به طور همزمان امکان ثبت بیش از 200 تلفن تمت شبکه کنترل و مانیتورینگ تماس ها مکالمه تصویری پشتیبانی از زبان های مختلف DID نرم افزار Skype برای سرور SIP یک عدد اسلات ماژول مذف اکوی صدا (به صورت اختیاری) یک عدد اسلات ماژول UMTS (به صورت اختیاری)	امکانات اصلی
سرور Voice Mail داخلی ست کردن IP به صورت دستی و DHCP سرور DHCP	امکانات اولیه



« ادامه مشخصات فنی:

Zycoo – CooVox-U60

مشخصات فنی

PPPOE VPN Server VPN Client DDNS Client پروتکل های SIP یا IAX2 فایروال	امکانات اولیه
نگهداری تماس، انتظار مکالمه، انتقال تماس، تماس برگشتی نمایشگر شماره تماس های پیچینگ و داخل سافتمان ارائه اتاق کنفرانس تلفنی DISA فهرست BLF ثبت تماس ها Black List	امکانات تماس
G.722.SPEEX ,GSM ، G.729، G.726.G.711(Alaw/μlaw) H.261, H.263 ,H.263+ ,H.264	پشتیبانی از Codec های
از طریق پورت VGA	نمونه تنظیم و مدیریت
ATOM DualCore	مدل CPU
1.86GHz	سرعت CPU
1GB	حافظه (RAM)
32GB	حافظه ذخیره سازی (NAND)
500X310x90mm	ابعاد دستگاه
4.2 کیلوگرم	وزن
100 تا 240 ولت	ولتاژ دریافتی