



« ویژگی ها:

- ◀ 16 پورت FXO
- ◀ گیت وی با امکانات کامل IP-PBX
- ◀ سرور داخلی SIP یا IAX2
- ◀ 2 پورت 10/100 برای اتصال به شبکه های LAN و WAN
- ◀ پشتیبانی از Codec های صدا و ویدیو

مشخصات فنی

Zycoo – ZX100-A16016

یک LAN + یک WAN	تعداد پورت شبکه 10/100
ندارد	تعداد پورت شبکه 10/100/1000
16	پورت FXO
ندارد	پورت FXS
----	تعداد پورت E1/T1
ندارد	پورت USB
پاسفگویی به 80 تماس به طور همزمان امکان ثبت 1000 تلفن تمت شبکه کنترل و مانیتورینگ تماس ها مکالمه تصویری پشتیبانی از زبان های فارسی، چینی، انگلیسی و فرانسه DID نرم افزار Skype برای سرور SIP	امکانات اصلی
سرور Voice Mail داخلی امکان حذف اکوی صدا سست کردن IP به صورت استاتیک و یا DHCP PPPOE	امکانات اولیه



« ادامه مشخصات فنی:

Zycoo – ZX100-A16016

مشخصات فنی

VPN Client DDNS NTP سرور SIP یا IAX2 داخلی	امکانات اولیه
نگهداری تماس، انتظار مکالمه، انتقال تماس، تماس برگشتی نمایشگر شماره تماس های پیچینگ و داخل ساختمان ارائه اتاق کنفرانس تلفنی DISA فهرست BLF ثبت تماس ها	امکانات تماس
G.722, SPEEX, GSM, G.729, G.726, G.711 (Alaw/μlaw) H.261, H.263, H.263+, H.264	پشتیبانی از Codec های
وب	نمونه تنظیم و مدیریت
ATOM N270	مدل CPU
1.6GHz	سرعت CPU
2GB	حافظه (RAM)
320GB	حافظه ذخیره سازی (NAND)
465x44.5x370mm	ابعاد دستگاه
7 کیلوگرم	وزن
100 تا 240 ولت	ولتاژ دریافتی